



Иновационная компания

«АЛЕТЕЙЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

625041, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.Фирменная, д.2

www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Тепловая завеса с водяным источником тепла ТЕПЛОМАН КЭВ-170П7011W

Серия	700W IP54				
Назначение	Брызгозащищенные				
Источник тепла	Вода				
Эффективная длина струи, м	7				
Параметры питающей сети, В/Гц	380/50				
Расход воздуха, м ³ /час	7800/8900/9800				
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	12,5				
Режимы мощности, кВт*	79				
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков(Длина / Ширина / Высота), мм	705/1525/770				
Присоединительные размеры патрубков для подвода/отвода теплоносителя	1"				
Вес (без воды), кг	79				
Максимальный ток, А	3,2				
Потребляемая мощность двигателей, Вт	1400				
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	65				
Тепловая мощность при max/min расходе воздуха (температура воды, °С), кВт					
150/70	130/70	105/70	95/70	80/60	60/40
90,3/78,5	86/74,7	80,9/70,2	79/68,5	63,6/55,1	33,3/28,7
Подогрев воздуха при max/min расходе воздуха (температура воды, °С), °С					
150/70	130/70	105/70	95/70	80/60	60/40
27/30	26/28	24/27	24/26	19/21	10/11
Расход воды при max/min расходе воздуха (температура воды, °С), л/с					
150/70	130/70	105/70	95/70	80/60	60/40
0,31/0,27	0,39/0,34	0,63/0,54	0,85/0,74	0,85/0,74	0,44/0,38
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт.: Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%; Термостат; Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя)				7	
Условия эксплуатации: Функционирует в диапазоне температур: - 20.....+40 °С; Рекомендуемая влажность воздуха менее 80 % (рабочий режим 20 °С); Максимально допустимая запыленность воздуха 10 мг/м ³ ; Для нормального функционирования оборудования требуется отсутствие: Конденсата, кислоты и щелочи (агрессивно воздействующие на углеродные стали); липучих, смолянистых, горючих элементов; различных видов волокон. Давление питающей воды не должно превышать 1,2 МПа; а температура – 150 °С.					

* тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 °С, максимальном расходе воздуха и температуре воды на входе/выходе 95/70°С



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Инновационная компания

«АЛЕТЕЯ»

625041, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Фирменная, д.2

www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Габаритные размеры тепловой завесы ТЕПЛОМШ КЭВ-170П7011W

