



Иновационная компания

**«АЛЕТЕЙЯ»**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

[www.aleteja.ru](http://www.aleteja.ru) E-mail: [info@aleteja.ru](mailto:info@aleteja.ru)

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

## Газовые керамические инфракрасные промышленные излучатели SUN BEAM SBC 30

Количество плиток, шт.	30
Номинальная мощность [кВт]	48
Рабочая мощность [кВт]	42,8
Ø сопла GZ-50 [мм]	3*3,2
Ø сопла GZ-35 [мм]	3*3,2
Ø сопла пропан [мм]	3*2,2
Рабочее давление для GZ-50 [мБар]	20
Рабочее давление для GZ-35 [мБар]	13
Рабочее давление для пропана [мБар]	36
Давление на сопле GZ-50 [мБар]	18
Давление на сопле GZ-35 [мБар]	Устанавливать максимальное давление
Давление на сопле пропан [мБар]	29
Расход газа GZ-50 [м <sup>3</sup> /ч]	4,28
Расход газа GZ-35 [м <sup>3</sup> /ч]	1,85
Расход газа пропан [кг/ч]	3,21
Напряжение в электросети [В/Гц]	230/50
Поверхность излучения [см <sup>2</sup> ]	3270
Поверхность обогрева [м <sup>2</sup> ]	125-155
Вес [кг]	43
Высота установки излучателей [м]	7,0 – 9,0



Инновационная компания

«АЛЕТЕЙЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

[www.aleteja.ru](http://www.aleteja.ru) E-mail: [info@aleteja.ru](mailto:info@aleteja.ru)

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

## Комплект излучателя SUN SEAM SBC 30



- 1 - Стальной корпус с отражателем из алюминка либо нержавеющей стали INOX оборудован сужающим устройством Вентури
- 2 - Излучающая поверхность изготовлена из керамических плиток с микроотверстиями
- 3 - Сменяемое сопло, в зависимости от вида газа (природный или пропан-бутан)
- 4 - Безопасный воспламенитель с контролем пламени
- 5 - Газовый электроклапан с редуктором газа и электронной системой контроля розжига