



Инновационная компания

«АЛЕТЕЙЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Газовые керамические инфракрасные промышленные излучатели SUN BEAM SBC 12

Количество плиток, шт.	12
Номинальная мощность [кВт]	18,7
Рабочая мощность [кВт]	17,1
Ø сопла GZ-50 [мм]	3,35
Ø сопла GZ-35 [мм]	2,20
Ø сопла пропан [мм]	2,15
Рабочее давление для GZ-50 [мБар]	20
Рабочее давление для GZ-35 [мБар]	13
Рабочее давление для пропана [мБар]	36
Давление на сопле GZ-50 [мБар]	18
Давление на сопле GZ-35 [мБар]	Устанавливать максимальное давление
Давление на сопле пропан [мБар]	29
Расход газа GZ-50 [м ³ /ч]	1,71
Расход газа GZ-35 [м ³ /ч]	1,10
Расход газа пропан [кг/ч]	1,08
Напряжение в электросети [В/Гц]	230/50
Поверхность излучения [см ²]	1300
Поверхность обогрева [м ²]	60-80
Вес [кг]	17
Высота установки излучателей [м]	4,0 – 5,0



Комплект излучателя SUN SEAM SBC 12



- 1 - Стальной корпус с отражателем из алюминка либо нержавеющей стали INOX оборудован сужающим устройством Вентури
- 2 - Излучающая поверхность изготовлена из керамических плиток с микроотверстиями
- 3 - Сменяемое сопло, в зависимости от вида газа (природный или пропан-бутан)
- 4 - Безопасный воспламенитель с контролем пламени
- 5 - Газовый электроклапан с редуктором газа и электронной системой контроля розжига