



Инновационная компания

«АЛЕТЕЙЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

625041, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Фирменная, д.2

www.aleteja.ru E-mail: info@aleteja.ru

Тел. (3452) 500-144, 79-88-71/73; факс 489-171

Газовые керамические инфракрасные промышленные излучатели SUN BEAM SBC 6

Количество плиток, шт.	6
Номинальная мощность [кВт]	9,5
Рабочая мощность [кВт]	8,6
Ø сопла GZ-50 [мм]	2,50
Ø сопла GZ-35 [мм]	1,50
Ø сопла пропан [мм]	1,70
Рабочее давление для GZ-50 [мБар]	20
Рабочее давление для GZ-35 [мБар]	13
Рабочее давление для пропана [мБар]	36
Давление на сопле GZ-50 [мБар]	18
Давление на сопле GZ-35 [мБар]	Устанавливать максимальное давление
Давление на сопле пропан [мБар]	31
Расход газа GZ-50 [м ³ /ч]	0,86
Расход газа GZ-35 [м ³ /ч]	0,55
Расход газа пропан [кг/ч]	0,55
Напряжение в электросети [В/Гц]	230/50
Поверхность излучения [см ²]	650
Поверхность обогрева [м ²]	35-45
Вес [кг]	11
Высота установки излучателей [м]	3,0 – 3,5



Комплект излучателя SUN SEAM SBC 6



- 1 - Стальной корпус с отражателем из алюминка либо нержавеющей стали INOX оборудован сужающим устройством Вентури
- 2 - Излучающая поверхность изготовлена из керамических плиток с микроотверстиями
- 3 - Сменяемое сопло, в зависимости от вида газа (природный или пропан-бутан)
- 4 - Безопасный воспламенитель с контролем пламени
- 5 - Газовый электроклапан с редуктором газа и электронной системой контроля розжига